



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo ASR 35 H ACP Allesauger

Bestell- und Artikelnummer: 602059180

Listenpreis CHF 1'139.00

**Fuxpreis CHF 968.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
- Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



### Technische Daten

- Luftleistung max. 3660 l/min
- Unterdruck 248 hPa (mbar)
- Filterfläche 8600 cm<sup>2</sup>
- Aufnahmeleistung max. 1400 W
- Behältervolumen 35 l
- Saugschlauch-Ø 35 mm
- Schlauchlänge 4 m
- Gewicht 16 kg
- Kabellänge 8 m

### Standard-Ausrüstung

- Saugschlauch (Ø 35 mm / 5 m)
- PE-Filterbeutel
- Bodendüse (370 mm breit)
- Fugendüse

- Bodendüse (370 mm breit)
- Griffrohr aus Edelstahl mit Nebenluftschieber Ø 35 mm
- 2 Saugrohre aus Edelstahl (Ø 35 mm, 50 cm lang)
- PE-Filterbeutel
- 2 Saugrohre aus Edelstahl (Ø 35 mm, 50 cm lang)
- Fugendüse