



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool LEX 3 150/7 Druckluft-Exzentrerschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 575077

Fuxpreis CHF 795.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Stoppt die Vibration. Steigert die Effizienz.

Stoppt die Vibration, steigert die Effizienz. Mit 3 mm Schleifhub schafft der Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 150/3 hochwertige Schleifbilder, z.B. beim Endschliff von Füller im 4-Schritte-Schleifprozess oder im Fein- und Endschliff von Rundungen und beim Anschleifen von Blendingzonen. Mit nur 1 kg Gewicht, minimalen Vibrationswerten, dem angenehmen leisen Arbeitsgeräusch, robustem und langlebigem Motor sowie extrem niedrigem Druckluftverbrauch für Automotive Anwendungen ebenso geeignet wie für den Küchen- und Möbelbau.



- Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch - durch hochwertigen Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
- Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit
- Hochwertiger FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip sorgt für optimale Absaugung, reduziert Nacharbeit und spart Kosten
- Feiner 3 mm Schleifhub sorgt für ein sehr hochwertiges Schleifbild und spart Kosten

- Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- Hinweis: Für den Betrieb ist das IAS 2/IAS 3-Anschlusssystem erforderlich

Technische Daten

- Arbeitshübe 20 000 min⁻¹
- Drehzahl Exzenterbewegung 10 000 min⁻¹
- Schleifhub 7 mm
- Betriebsdruck (Fließdruck) 6 bar
- Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) 2.10 m/s²
- Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) 3.70 m/s²
- Luftverbrauch bei Nennlast 290 l/min
- Schleifteller-Ø 150 mm
- Schalldruckpegel 72 dB(A)
- Gewicht 1.0 kg

Standard-Ausrüstung

- M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)
- Bedienungswerkzeug
- Werkzeug
- Karton