



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 03.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip HEAD LITE S Stirnlampe

Bestell- und Artikelnummer: 03.5645

Listenpreis CHF 16.38

Fuxpreis CHF 13.90

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

KOMPAKTE UND HOCHEFFIZIENTE COB-LED-STIRNLAMPE

- Die HEAD LITE S ist eine COB-LED-Stirnleuchte für den Fachmann, der eine einfache, leicht zu bedienende und für alle möglichen Arbeitsaufgaben einsetzbare Stirnleuchte benötigt.
- Die HEAD LITE S wird mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % mit bis zu 140 Lumen geliefert, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. Bis zu 10 Std. Betriebsdauer.
- Die Leuchte ist kompakt und leicht und lässt sich für den optimalen Beleuchtungswinkel leicht kippen. Das elastische Stirnband ist komfortabel und einstellbar.
- HEAD LITE S wird ohne Batterien geliefert. 2 x AAA 1,5 V Alkaline verwenden.



Warum sollten Sie HEAD LITE S wählen?

- Ultraleichte Stirnleuchte mit bis zu 140 Lumen
- Mit einer Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden können Sie die Stirnleuchte den ganzen Tag benutzen
- Mit der stufenlosen Dimmfunktion kann die Lichtleistung von 10 bis 100 % eingestellt werden
- Bedienerfreundlich und für alle Arbeitsaufgaben einsetzbar
- Eine kompakte und leichte Stirnleuchte, die den Grundbedarf an Arbeitslicht deckt

Die HEAD LITE S Stirnlampen werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.

// Das HEAD LITE S Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

Technische Daten

- Lichtausbeute einstellbar 2 steps
- Abstrahlwinkel 110°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 65 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 200 Lux
- Lichtquelle COB LED
- Lichtstrom max. 140 Lumen
- Lichtstrom min. 14 Lumen
- Leistungsaufnahme max. 2 W

- IP-Schutzart IP30
- Abmessung LxBxH 32.5 x 22 x 55 mm
- Gewicht 0.04 kg

Standard-Ausrüstung

- Handbuch