**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 20.06.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

# Panasonic 7881 OLOA Akku-Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 7881OLOA

Listenpreis CHF 947.76

**Fuxpreis CHF 806.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

## Beschreibung

Neu entwickelter bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und größte Leistung

- 3.3 Joule Einzelschlagstärke für schnelles und leichteres Bohren (gegenüber Vorgängermodell EY7880)
- Optimale Abstimmung von Motor und Schalter für eine besonders lange Lebensdauer (gegenüber Vorgängermodell EY7880)
- Maximaler Durchmesser in Beton 28mm mit Staubabsaugung 18 mm
- Maximale Laufzeit durch gesteigerte Akkukapazität von 98 Wh (28.8V x 3.4Ah=approx. 98Wh / Im Vergleich : herkömmliche 18V x 5Ah = 90Wh)

Kompakte Bauweise: kraftvolles Motorabluft-Staubsaugungssystem

- Fortschrittliches Luftstromdesign ermöglicht kompakte Bauweise
- Heavy-duty Staubansaugung minimiert Luftdurchlässe bei Benutzung verschiedener Bohrergrößen
- Anhaltende Staubabsaugung durch Timer gesteuerten Nachlauf
- Hocheffizienter Filter für Beton
- Staubboxkazität 270 ml für Daueranwendungen (Entspricht einem Betonvolumen von 30 Löchern ø 10mm x Tiefe 40mm)

Einfaches und komfortables Bohrmanagement

- Niedrige Vibration : Hauptgriff 9.9m/s2 Geringere Ermüdung bei Serienanwendungen
- In-line grip design : Effizienter Druck wird zum Bohrkopf geliefert

28.8V Leistung in leichter und kompakter Bauweise

- Einfach Bedienung auch Überkopf 4.8 kg mit DCS, 3.9 kg ohne DCS
- Fortschrittliches integriertes Maschinendesign und mit DCS ein komplett kompaktes Gerätedesign

Zusätzliche Besonderheiten

- Meißeladapter (Standard Zubehör im Komplett Set)
- Panel Bohrungen mit Lochkreissäge (ø 160 x 16mm)
- Wählbare Hammereinschlagstärke entsprechend der Materialhärte
- LED Licht im Gerätegehäuse nicht anwendbar bei Nutzung von DCS)
- Schulterhalter für Armfreiheit z.B. auf Leitern (Optionales Zubehör: Schultergurt WEY7880L3417)

## Technische Daten

- Akkuspannung 28.8 V
- Leerlaufgeschwindigkeit 0 - 560 / 0 - 680 / 0 - 840 min-1
- Schlagzahl 0 - 2950 / 0 - 3600 / 0 - 4400 min-1
- Einschlagstärke 1.4 / 2.3 / 3.3 J
- Bohren Betron ohne DCS ø 28 mm x 155 mm
- Bohrfutter SDS-Plus Einhandschnellverschluss
- Abmessung 368 x 237 x 92 mm
- Gewicht inkl. Akku 3.9 kg

## Standard-Ausrüstung

- Systainer