



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GTB 18V-45 Akku-Trockenbauschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019K7000

Listenpreis CHF 234.80

Fuxpreis CHF 200.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus und einziehbarem Tiefenanschlag

- Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung
- Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
- Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht

Produkt-Highlights

Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling.

Ausstattung und Anwendung

Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Verschrauben von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber.

Zusätzliche Informationen

Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0 - 4500 min⁻¹
- Schrauben-Ø, max. 6 mm
- Drehmoment hart / weich 32 / 6 Nm
- Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant Uni
- Gewicht inkl. 1.5 kg

Standard-Ausrüstung

- 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2



- 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter