



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo WEVF 10-125 Quick INOX Flach-Kopfwinkelschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 613080000

Listenpreis CHF 430.00

**Fuxpreis CHF 366.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z.B. von Stacheten
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- EU-Version



### Technische Daten

- Minimalster erreichbarer Winkel 43 °
- Scheiben-Ø 125 mm
- Nennaufnahmeleistung 1000 W
- Abgabeleistung 590 W
- Leerlaufdrehzahl 2000 - 7600 /min
- Drehzahl bei Nennlast 6300 /min
- Drehmoment 3.5 Nm
- Spindelgewinde M 14
- Gewicht ohne Netzkabel 2.3 kg
- Kabellänge 4 m

### Standard-Ausrüstung

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Schnellspannmutter
- Zusatzhandgriff
- 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)