Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.10.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Akku-Bohrschrauber Mafell A 18 PURE im T-MAX

Bestell- und Artikelnummer: 91C802

Fuxpreis CHF 545.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Für extreme Herausforderungen haben wir der neuen Generation des A 18 und des ASB 18 eine besonders robuste Ausführung und noch mehr Kraft mit auf den Weg gegeben.
- Seine Schlagbohrfunktion macht den ASB 18 zum echten Multitalent.
- Die weiterentwickelten PowerTanks unserer Akku-Geräte sind mit einer hochentwickelten prozessorgesteuerten Akku-Technik ausgestattet. Der Vorteil: Alle relevanten Parameter der einzelnen Akku-Zellen wie Ladezustand und Temperatur werden permanent überwacht.

Einsatzgebiet

- Bohrarbeiten
- Schraubarbeiten
- Baustelleneinsatz

Vorteile

- Die Impuls-Funktion liefert in schwierigen Situationen das entscheidende Plus. Z. B. bei festsitzenden Schrauben und beim Anbohren glatter Flächen.
- Mit den 4 magnetischen Bithaltern an beiden Seiten der Akku-Aufnahme ist der passende Bit immer griffbereit.
- Die hellen LED-Lichter mit Nachleuchtfunktion sorgen für eine großflächige, schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Spindel mit 1/4“ Aufnahme für eine direkte Aufnahme von Bits und Schnellwechselzubehör.
- Spannhals mit Ø = 43 mm passt in alle MAFELL BST Bohrstationen.

Technische Daten

- Spannhalsdurchmesser 43 mm
- Bohrfutterspannweite 13 mm
- Bohrdurchmesser max. Holz 68 mm
- Bohrdurchmesser max. Stahl 13 mm
- Drehmoment weich 65 Nm
- Drehmoment hart 130 Nm
- Impulsmoment (weich) 65 Nm
- Nennleerlaufdrehzahl im 1. Gang 0 - 560 1/min
- Nennleerlaufdrehzahl im 2. Gang 0 - 1960 1/min

- Abmessung (L x B x H) 145 x 79 x 201 mm
- Nennspannung 18 Volt
- Drehmomentstufen 10 + 1
- Schalldruckpegel db (A) 73

Standard-Ausrüstung

- Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13; Best. Nr. 206772
- Schnellwechsel-Bithalter A-SBH; Best. Nr. 206766
- Gürtelclip
- Zusatzhandgriff
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX