



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

## Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

### Flex VCE 22 M MC 2x18.0 Akku-Sicherheitssauger Klasse M

Bestell- und Artikelnummer: 531-638

Listenpreis CHF 803.30

**Fuxpreis CHF 643.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

#### Beschreibung

- Überzeugt durch Leistung mit 2 x 18 V Akku-Packs. Luftstrom und Laufzeit sind für den Einsatz mit der „Giraffe“ optimiert, d.h. der Luftstrom sinkt nicht unter 1400 Liter Luft pro Minute und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Wahlschalter Saugdurchmesser von 32 mm oder 21 mm zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Der Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- Akkufach selbstschließend, schützt die Batterien vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.



#### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Volumenstrom 2300 l/min
- Max. Unterdruck 15200 Pa
- Filterfläche 3000 qcm
- Behältervolumen 21 l
- Schlauchlänge 4 m
- Anzahl der Saugmotoren 1 Stück
- Abmessung (L x B x H) 375 x 392 x 530 mm
- Gewicht ohne Akku 7.2 kg

#### Standard-Ausrüstung

- Saugschlauch mit Nebenluftregelung SH-C 32x4m NL (445037)
- Adapter SAD-C D25-32 AS (445029)