



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 28.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex XCE 2 8 18-EC Set Akku-Exzenterpolierer

Bestell- und Artikelnummer: 534-658

Listenpreis CHF 883.47

**Fuxpreis CHF 707.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik verhindert Drehzahlschwankungen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten
- Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Perfekt geeignet zur Entfernung mittlerer Kratzer, Beseitigung von Gebrauchsspuren und Hologrammen
- Maximale Effizienz in einem Schritt mit FLEX 1-Step-System, mit dem violetten Schwamm und violetter Politur
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- Zusätzliches Außenradgetriebe ermöglicht rotativen Zwangsantrieb bei gleichzeitiger Exzenterbewegung
- Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.



### Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah ( Li-Ion Akkus )
- Max. Stütztellergröße 150 mm
- Polier Hub 8 mm
- Leerlaufdrehzahl 225 - 700 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufhubzahl 2700 - 8700 min<sup>-1</sup>
- Schalldruckpegel 76 dB(A)
- Vibration 5 m/s<sup>2</sup>
- Abmessung (L x B x H) 388 x 125 x 126 mm
- Gewicht ohne Akkupack 2.0 kg

**Standard-Ausrüstung**

- 2 x Akku-Pack Li-Ion 18 V 5.0 Ah (532733)
- Schnellladegerät 12/18 V (532280)
- Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)