



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 18.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl AL 2050 LED Strahler, 20W, 2080lm, 3000K, IP44, warmweiße

Bestell- und Artikelnummer: 1178020900

Listenpreis CHF 34.25

Fuxpreis CHF 29.00


inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der LED Strahler AL 2050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die insgesamt 30 verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

- Superheller LED-Fluter mit OSRAM SMD-LEDs und besonders flacher Bauform zur Wandmontage in Innen- und Außenbereichen - Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
- LED-Strahler 20W mit verstellbarem Haltebügel zur Montage und einer warmweißen Lichtfarbe (3000K)
- LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage
- LED Außenstrahler mit sehr hellen OSRAM SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung



Technische Daten

- Schutzart IP44
- Art der Leuchte Wandleuchte
- Lichtstrom 2080 lm
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit IK07
- Farbtemperatur 3000 K
- Mit USB Ausgang Nein
- Grundfarbe grau
- Werkstoff Gehäuse Metall
- Batterie enthalten Nein
- Farbwiedergabeindex 84
- Energieeffizienzklasse E
- Lebensdauer (L70B50) 54000 h
- Halbwertswinkel 108 °
- Leistung 20W
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0 W
- Min. Nenneingangsspannung 220 V
- Max. Nenneingangsspannung 240 V

- Eingangsspannungsart Wechselspannung (AC)
- Nennfrequenz 50/60 Hz
- Produktlänge 18 cm
- Produktbreite 4.40 cm
- Produkthöhe 13.50 cm
- Gewicht 0.54 kg